

Fiche d'information technique – Gestion des eaux pluviales	Conditions d'utilisation SciCLONE™ Hydrodynamic separator de Bio Clean Environmental Inc.
	Dernière mise à jour : Mars 2020 N° d'article(s) modifié(s) : Première parution

1.	Le SciCLONE™ Hydrodynamic separator, fabriqué par Bio Clean Environmental Inc., a obtenu une déclaration de vérification conforme à la norme ISO 14034 établissant que cette technologie a été testée conformément à la Procédure d'essais de laboratoire pour les séparateurs d'huiles et de sédiments produite par le Programme de vérification des technologies environnementales du Canada. Cette déclaration est reconnue par le Ministère jusqu'au 28 février 2022. Par conséquent, en conformité avec la fiche d'information Critères d'autorisation pour l'utilisation de produits commerciaux de traitement des eaux pluviales de type « séparateurs hydrodynamiques » , les capacités d'enlèvement des matières en suspension (MES) du SciCLONE™ Hydrodynamic separator sont reconnues par le Ministère.
2.	La performance d'enlèvement des MES associée aux différents débits testés est présentée à la figure 1 ci-après.
3.	La déclaration de vérification du SciCLONE™ Hydrodynamic separator indique que ce séparateur hydrodynamique possède un mécanisme de diversion interne. Par conséquent, il peut être installé en série (<i>on-line</i>) pour tous les débits inférieurs à la limite d'utilisation indiquée au tableau 1.
4.	La déclaration de vérification du séparateur hydrodynamique SciCLONE™ Hydrodynamic separator ne rapporte aucun résultat d'essais de conservation des liquides de faible densité tels que décrits à la section 5.0 de la Procédure d'essais de laboratoire pour les séparateurs d'huiles et de sédiments . Par conséquent, ce séparateur n'a pas démontré de capacité à conserver des huiles au passage de débits importants.
5.	Pour être autorisé, le SciCLONE™ Hydrodynamic separator doit respecter les conditions d'utilisation suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Le débit de contrôle qualité doit produire un taux de charge inférieur à la limite d'utilisation indiquée au tableau 1; • L'exploitant d'un SciCLONE™ Hydrodynamic separator doit s'être engagé à suivre le programme d'inspection et d'entretien préparé par le fabricant du produit et à maintenir en tout temps une hauteur de colonne d'eau au-dessus des sédiments correspondant aux valeurs minimales apparaissant au tableau 1. • Lorsque le SciCLONE™ Hydrodynamic separator est installé dans une chaîne de traitement, il doit être situé en amont, notamment en amont d'un bassin de rétention conçu pour réduire les matières en suspension; • Le SciCLONE™ Hydrodynamic separator ne peut être combiné avec une autre technologie commerciale d'enlèvement des matières en suspension afin d'augmenter la performance globale d'enlèvement des matières en suspension.
6.	Des modèles ayant un diamètre différent de ceux qui sont indiqués au tableau 1 sont acceptés dans la mesure où la règle de mise à l'échelle prévue à la section 6.0 de la Procédure d'essais de laboratoire pour les séparateurs d'huiles et de sédiments est respectée. Le fabricant doit alors fournir la valeur du diamètre et du seuil d'entretien.

7. **Tableau 1** – Caractéristiques des différents modèles

Modèle	Diamètre intérieur ⁽¹⁾ (mm)	Surface du plancher (m ²)	Seuil d'entretien Hauteur minimale de la colonne d'eau devant être maintenue en tout temps au-dessus des sédiments ⁽²⁾ (m)	Valeur maximale du débit de contrôle qualité ⁽³⁾ (L/s) pour atteindre une performance pondérée d'enlèvement des MES de...		Performance de retenue des billes de polyéthylène à titre de substituts aux huiles Non déterminée ⁽⁶⁾
				60 % ⁽⁴⁾	29 % ⁽⁵⁾ (limite d'utilisation)	Débit maximal pour lequel cette performance est démontrée (L/s)
SC-4 (modèle testé)	1219	1,17	0,88	9,1	40	Non déterminé
SC-5	1524	1,82	1,10	14,2	63	Non déterminé
SC-6	1829	2,63	1,32	20,4	91	Non déterminé
SC-7	2134	3,58	1,54	27,8	124	Non déterminé
SC-8	2438	4,67	1,75	36,3	162	Non déterminé
SC-9	2743	5,91	1,97	46,0	205	Non déterminé
SC-10	3048	7,30	2,19	56,7	253	Non déterminé
SC-11	3353	8,83	2,41	68,7	306	Non déterminé
SC-12	3658	10,51	2,63	81,7	364	Non déterminé
SC-13	3962	12,33	2,85	95,9	427	Non déterminé
SC-14	4267	14,30	3,07	111,2	496	Non déterminé

(1) Selon le fabricant. Si un modèle a un diamètre différent de celui qui est indiqué, les valeurs de débit apparaissant au tableau doivent être ajustées.

(2) Correspond à 85 % de la hauteur de la colonne d'eau testée après la mise à l'échelle du modèle testé. La mesure d'une hauteur plus faible indique la nécessité de nettoyer l'unité

(3) Le débit de contrôle qualité est le débit permettant de traiter 90 % des événements de précipitation (voir la fiche d'information [Compléments d'information relativement aux PGO et à leur conception](#)).

(4) Selon un taux de charge de 7,78 L/s/m² basé sur la figure 1 pour une performance de 60 %. Un taux de charge supérieur à 7,78 L/s/m² implique une performance d'enlèvement des MES inférieure à 60 % (voir la figure 1).

(5) Selon un taux de charge de 34,67 L/s/m². Le taux de charge au passage du débit de contrôle qualité ne peut être supérieur à cette valeur (voir la figure 1).

(6) Voir article 4.

8.




Figure 1 Performance annuelle d'enlèvement des matières en suspension (MES) pour différents débits. La performance tient compte des facteurs de pondération (voir l'article 6 de la fiche d'information [Éléments considérés lors de l'évaluation de performance des technologies commerciales de type « séparateurs hydrodynamiques » effectuée par le Ministère](#)).